

КЕЛЕТ, г.Бишкек ул.Жибек Жолу, 26
 info@kelet.kg, manager@kelet.kg, www.kelet.kg

Менеджеры
 +996 312 986 591, +996 312 986 593
 +996 312 986 592, manager@kelet.kg

Сервис центр
 +996 312 986 594
 service@kelet.kg

ПРАЙС-ЛИСТ от 08.12.2020 г.

ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ "КЕЛЕТ" с открытой камерой сгорания и естественной тягой

Предназначены для получения горячей воды для бытовых и производственных нужд в проточном режиме. Являются наиболее экономичными устройствами нагрева, так как используется газ - не дорогой вид топлива, и нагревают воду только тогда, когда это требуется. Эффективно работают даже при пониженном давлении воды в водопроводе. Давление воды от 0,02 до 1 Мпа. (от 2 до 10 атмосфер). Аппараты предназначены для работы на природном и сжиженном газе.

Код	Модель	Изображение	N, кВт	Q, л/мин	Расход газа, м ³ /час	Размеры, мм	Цена, сом с НДС
25.01.01.001	JSD12-6/NG		12	6	1,1	560x350 x185	7 000
25.01.01.002	JSD16-8/NG		16	8	1,5	640x370 x205	8 900
25.01.01.003	JSD20-10/NG		20	10	1,8	710x390 x200	9 400
25.01.01.004	JSD20-10/LPG (сжиженный газ)		20	10	0,69	710x390 x200	9 400

Газовые водонагреватели JSD-CR, JSD-CU с ручной регулировкой интенсивности горения пламени и потока воды. Имеют встроенный датчик тяги и электророзжиг от батареек, а модель JSD-CU и индикацию температуры нагрева воды на выходе.

Код	Модель	Изображение	N, кВт	Q, л/мин	Расход газа, м ³ /час	Размеры, мм	*Цена, сом с НДС
25.01.01.007	*JSD28-13.8CU		28	13,8	2,8	680x400 x145	8 900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

*** Цена на продукцию из наличия на складе**

ПРАЙС-ЛИСТ от 08.12.2020 г.

ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ "КЕЛЕТ" с закрытой камерой сгорания и принудительной тягой

Предназначены для получения горячей воды для бытовых и производственных нужд в проточном режиме. Являются наиболее экономичными устройствами нагрева, так как используется газ - не дорогой вид топлива, и нагревают воду только тогда, когда это требуется. Эффективно работают даже при пониженном давлении воды в водопроводе. Давление воды от 0,02 до 1 Мпа. (от 2 до 10 атмосфер). Аппараты предназначены для работы на природном и сжиженном газе.

Газовые водонагреватели JSQ -F, JSQ-C имеют в комплекте дымоходную трубу, а также оборудованы системами самодиагностики и безопасности, а модель JSQ -F также оборудована индикацией температуры нагрева воды на выходе. Напряжение 220 В.

Код	Модель	Изображение	N, кВт	Q, л/мин	Расход газа, м ³ /час	Размеры, мм	*Цена, сом с НДС
25.01.01.008	*JSQ12-6C		12	6	1,1	670x370 x205	5 700
25.01.01.009	JSQ16-8C		16	8	1,5	670x430 x200	13 500
25.01.01.010	JSQ32-16F		32	16	3,3	581x340 x116	26 900

с закрытой камерой сгорания, принудительной тягой и модуляцией пламени.

Газовые водонагреватели JSQ-K обладают большой производительностью. Имеют функцию поддержания необходимой температуры воды при изменении потока (функция модуляция пламени). Оборудованы электронным блоком с функциями самодиагностики и безопасности, с выводом информации на жидкокристаллический дисплей. Напряжение 220 В.

Код	Модель	Изображение	N, кВт	Q, л/мин	Расход газа, м ³ /час	Размеры, мм	*Цена, сом с НДС
25.01.01.011	*JSQ64-32K		64	32	6,4	613x392 x207	25 400

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

*** Цена на продукцию из наличия на складе**