

ПРАЙС-ЛИСТ от 14.09.2020 г.

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ "LEO"

Гидроаккумулятор (расширительный мембранный бак) служит для поддержания давления в напорной системе водоснабжения, и при использовании совместно с реле давления позволяет создать автоматическую станцию на базе погружного или поверхностного насоса. Основное назначение гидроаккумулятора в системе – поддержание и плавное изменение давления жидкости в системе. Кроме того, гидроаккумуляторы используются в качестве расширительных баков в системах отопления.

Дополнительные функции, которые выполняет гидроаккумулятор, следующие:

- Защита от гидроудара (изменения давления в жидкости, вызванного мгновенным изменением её скорости)
- Обеспечение минимального запаса воды
- Ограничение повторно-кратковременных включений насоса




Давление в воздушной полости гидроаккумулятора должно быть на 0,2атм меньше:

—

давления включения насоса в системе водоснабжения

—

давления теплоносителя в системе отопления

| Код | Модель (цвет бака) | Изображение | Макс. давление | Действительная емкость | Мембрана | Макс. температура | Соединение | Цена, сом с НДС |
|---|--------------------|---|----------------|------------------------|----------|-------------------|--------------|-----------------|
| Горизонтальные мембранные баки LEO | | | | | | | | |
| 10.25.20.001 | 24 СТ1 |  | 8 | 20 | EPDM | 99°C | G1" | 1 800 |
| 10.25.20.002 | 50 СТТ1 | | 8 | 50 | | 99°C | G1" | 3 900 |
| 10.25.20.003 | 100 СТ1 | | 8 | 90 | | 99°C | G1" | 4 700 |
| 10.25.20.004 | 100 СТТ1 | | 8 | 100 | | 99°C | G1" | 5 350 |
| Вертикальные мембранные баки LEO | | | | | | | | |
| 10.25.19.003 | 2VT |  | 8 | 2 | EPDM | 99°C | G1/2" | 420 |
| 10.25.19.004 | 4VT | | 8 | 4 | | | G1" | 740 |
| 10.25.19.005 | 5VT | | 8 | 5 | | | G1" | 820 |
| 10.25.19.006 | 8VT | | 8 | 8 | N.R. | | G1" | 970 |
| 10.25.19.007 | 19VT | | 8 | 18 | EPDM | | G1" | 1 570 |
| 10.25.19.008 | 24VT | | 8 | 20 | | | G1" | 1 660 |
| 10.25.19.009 | 24VTT | | 8 | 24 | | | G1" | 1 760 |
| 10.25.19.001 | 50 FT |  | 8 | 36 | | G1" | 2 850 | |
| 10.25.19.010 | 50 FTT | | 8 | 50 | G1" | 3 900 | | |
| 10.25.19.002 | 100 FT | | 8 | 80 | G1" | 4 700 | | |
| 10.25.19.011 | 100 FTT | | 8 | 100 | G1" | 5 350 | | |


EPDM - этиленпропиленовый каучук. Применяется при контакте с водой, пищевыми продуктами или напитками

N.R. - натуральная резина.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

ПРАЙС-ЛИСТ от 14.09.2020 г.

Мембраны для баков-гидроаккумуляторов

| Код | Изображение | Применение | Цена, сом с НДС |
|--------------|---|---|-----------------|
| 10.25.22.001 |  | Для бака-гидроаккумулятора 2 VT (вертикальный) | 200 |
| 10.25.22.002 | | Для бака-гидроаккумулятора 4 VT (вертикальный) | 250 |
| 10.25.22.003 | | Для бака-гидроаккумулятора 8 VT (вертикальный) | 350 |
| 10.25.22.004 | | Для бака-гидроаккумулятора 19 VT (вертикальный) | 500 |
| 10.25.22.005 | | Для бака-гидроаккумулятора 24 VT (вертикальный) | 500 |